



Ściągacze HP - Ściągacze hydrauliczne 2/3 szczękowe ze zintegrowaną pompą skompletowane w poręcznej walizce.

Typ	Siła ściągająca (ton)	1. Wysokość ramion [mm]	2. Rozstaw [mm]	3. Skok [mm]
HP43	4	185	275	60
HP63	6	215	300	70
HP83	8	230	350	85
HP123	12	270	375	85
HP203	20	360	520	111
HP303	30	360	550	111

Ściągacze HSP - samocentrujące ściągacze hydrauliczne 2/3 szczękowe ze zintegrowaną pompą skompletowane w poręcznej walizce.

Typ	Siła ściągająca (ton)	1. Wysokość ramion [mm]	2. Rozstaw [mm]	3. Skok [mm]
HSP43	4	190	325	60
HSP63	6	230	380	70
HSP83	8	280	450	85
HSP123	12	305	485	85
HSP203	20	365	570	111
HSP303	30	465	680	111

Dla pełnego wykorzystania zalet ściągaczy H(S)P43, H(S)P83 i H(S)P123 polecamy dodatkowe akcesoria.

Belka odklejająca, ramiona oraz odklejjacz łożyskowy od min 25 mm do max 225 mm

Opis	Wysokość ramion [mm]	Min. średnica [mm]	Max. średnica [mm]
ACC.SET H(S)P43	250	25	110
ACC.SET H(S)P63	280	50	150
ACC.SET H(S)P83	280	50	150
ACC.SET H(S)123	325	80	225

Odklejjacz "Smart Tri Section Plate" zaprojektowany do max rozstawu

Opis	Do zastosowania ze ściągaczem	Min rozstaw [mm]	Max rozstaw [mm]
STP3-210	HP/ HSP 43/63	50	210
STP3-340	HP/ HSP 83/123	90	340
STP3-495	HP/ HSP 203/303	140	495



Ściągacze hydrauliczne HP



Zestaw akcesoriów



Ściągacze hydrauliczne HSP

