

■ **Seria 20-SP – Ściągacze 2-ramienne uniwersalne ze smukłymi ramionami w zestawie**



Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnym przestrzeniach.

Opis

- Smukłe ramiona dostępne w różnych długościach.
- Ramiona równoległe w każdej pozycji, nawet przy pełnym obciążeniu.
- Płynna regulacja ramion ściągacza na poprzeczce.
- Dwustronny wierzchołek wrzeciona umożliwia optymalne dopasowanie wrzeciona do wału.
- Wrzeciono mechaniczne.
- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką.
- Dwuramienna konstrukcja umożliwiająca pracę w ograniczonej przestrzeni.

Zalety

- Zmienna głębokość mocowania dzięki różnym długościom ramion ściągacza.
- Możliwość zmiany na inne ramiona.
- Po przełożeniu ramion ściągacz można stosować jako zewnętrzny lub wewnętrzny.
- Możliwość ściągania elementów o asymetrycznych kształtach.
- Kołnierz główki wrzeciona zapobiegający ześlizgiwaniu się klucza.
- Poprzeczka z profilem sześciokątnym umożliwiającym zastosowanie klucza do przytrzymania.
- Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne.
- Uwaga: Podkładki dociskowe serii 600-17 stanowią uzupełnienie w przypadku, gdy wał jest wydrążony i podparcie wrzeciona nie jest możliwe.
- Większa stabilność ściągacza dzięki dostępnemu w wyposażeniu dodatkowym zaciskowi bocznemu serii 219.

Art.No.	EAN 4021176	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	max. t	kg	St. / pcs.
20-10-SP	461514	120	4 3/4	100/200/250/350	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4	70 - 180	2 3/4 - 7 1/8	17	2,5	3.69	1
20-20-SP	701856	200	7 7/8	150/300	5 7/8; 11 7/8	100 - 260	3 7/8 - 10 1/4	22	5	5.83	1
20-30-SP	701931	350	13 3/4	200/300/400	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4	180 - 440	7 1/8 - 17 3/8	27	7	16.68	1

Kliknij i sprawdź dostępność: [ściązacze seria 20-SP](#)

Albeco Sp. z o.o.

ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska

tel. +48 61 60 00 100

e-kontakt@albeco.com.pl

www.albeco.com.pl

@Albecobearings

@Albeco_bearings

@Albecobearings