

■ **Seria 22- Przyrząd z młotkiem ślizgowym**



Stosowana w połączeniu z typoszeregiem 21, 21-E lub 22-1-AS

Opis

- Bezdotykowy demontaż łożysk wewnętrznych itp. chroniący przed uszkodzeniem.
- Masywna tuleja przesuwana o ergonomicznym kształcie zapewnia optymalne przenoszenie siły.
- Kompaktowe narzędzie o dużej sile uderzenia.

Zalety

- Nie ma konieczności zapewnienia powierzchni podparcia.
- WSKAZÓWKA: dostępne opcjonalnie dodatkowe obciążniki do przykręcenia 22-0-2-100 zwiększają siłę uderzenia młotka 22-0-2. Każdy z obciążników 22-0-2-100 zwiększa siłę uderzenia o 3 kg.

Art.No.	EAN 4021176	mm	inch	kg	mm	inch				kg	St. / pcs.
22-0	012143	290	11 3/8	0,5	200	7 7/8	M12	M12/M10	AG: M10 - IG: M7	0.745	1
22-0-1	555558	320	12 1/4	1,7	230	9 1/16	M16 x1,5	M16x1,5 - G1/2"	AG: G1/2" - IG: 15-16G; AG: 15-16G - IG: M10	2.76	1
22-0-2	111204	700	27 5/8	5,0	340	13 3/8	G1/2"	-	AG: G1/2" - IG: G3/4"	8.995	1

Kliknij i sprawdź dostępność: **ściągacze seria 22**

Albeco Sp. z o.o.

ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska

tel. +48 61 60 00 100

e-kontakt@albeco.com.pl

www.albeco.com.pl

@Albecobearings

@Albeco_bearings

@Albecobearings