

DZ4180-080-035	mm			kg	
	SL	TR	A	W	L1
DZ4180-080-035-0050	500	500	-	8.297	930
DZ4180-080-035-0055	550	550	-	9.13	940
DZ4180-080-035-0060	600	600	-	9.96	950
DZ4180-080-035-0065	650	650	-	10.79	955
DZ4180-080-035-0070	700	700	-	11.625	960
DZ4180-080-035-0075	750	750	-	12.46	970
DZ4180-080-035-0080	800	800	150	13.29	980
DZ4180-080-035-0085	850	850	175	14.12	950
DZ4180-080-035-0090	900	900	200	14.95	920
DZ4180-080-035-0095	950	950	225	15.79	905
DZ4180-080-035-0100	1,000	1,000	250	16.617	890
DZ4180-080-035-0105	1,050	1,050	275	17.45	866
DZ4180-080-035-0110	1,100	1,100	300	18.28	842
DZ4180-080-035-0115	1,150	1,150	325	19.11	818
DZ4180-080-035-0120	1,200	1,200	350	19.95	794
DZ4180-080-035-0125	1,250	1,250	375	20.78	770
DZ4180-080-035-0130	1,300	1,300	150	21.61	746
DZ4180-080-035-0135	1,350	1,350	162.5	22.44	722
DZ4180-080-035-0140	1,400	1,400	175	23.27	698
DZ4180-080-035-0145	1,450	1,450	187.5	24.11	674
DZ4180-080-035-0150	1,500	1,500	200	24.94	650
DZ4180-080-035-0155	1,550	1,550	212.5	25.77	626
DZ4180-080-035-0160	1,600	1,600	225	26.6	602
DZ4180-080-035-0165	1,650	1,650	237.5	27.43	575
DZ4180-080-035-0170	1,700	1,700	250	28.27	554
DZ4180-080-035-0175	1,750	1,750	262.5	29.1	530
DZ4180-080-035-0180	1,800	1,800	275	29.93	650
DZ4180-080-035-0185	1,850	1,850	287.5	30.76	482
DZ4180-080-035-0190	1,900	1,900	300	31.59	458
DZ4180-080-035-0195	1,950	1,950	312.5	32.43	434
DZ4180-080-035-0200	2,000	2,000	325	33.257	410

W: Weight per slide

L1: 18,000 cycles, 500 mm wide drawer, vertical mount

W: Gewicht pro Schiene

L1: 18.000 Zyklen, 500 mm breiter Schub, vertikal montiert

Additional Information

Material and Surface

- Main Material: mild steel (C45+C)
- Ball Material: stainless steel
- Retainer Material: stainless steel
- Finish: bright zinc finish - 220 h salt spray test

Weitere Informationen

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Normalstahl (C45+C)
- Kugelmaterail: Edelstahl
- Kugelmaterail: Edelstahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 220 h Salzsprühnebeltest

Fixing

- M10 bolts, minimum strength 8.8, maximum length inside the slide member 12mm
- All fixing positions must be used to achieve the specified load rating

Befestigung

- M10-Schrauben, Mindestfestigkeit 8.8, maximale Einschraubtiefe 12 mm
- Alle Befestigungspositionen müssen genutzt werden, um die angegebene Tragfähigkeit zu erreichen.

Notes

- Customization available, please contact Accuride directly
- The slide must be loaded centrally

Hinweise

- Individuelle Anpassung möglich, bitte kontaktieren Sie Accuride direkt
- Die Schiene muss mittig belastet werden

Recommended Accessories**Empfohlenes Zubehör**

DBHAND		DBHAND DBHAND locking handle kit with centrally located yellow push button and button push force of up to 120 N, suitable for drawers of up to 1.5 m wide. Designed for use in fire engine storage, vehicle conversions and industrial storage.	DBHAND DBHAND-Sperrgriff-Bausatz mit mittig angeordnetem gelben Druckknopf und einer Druckkraft von bis zu 120 N, geeignet für Schubladen mit einer Breite von bis zu 1,5 m. Konzipiert für den Einsatz im Feuerwehrlager, bei Fahrzeugumbauten und in der industriellen Lagerung.
--------	--	---	--

Installation Guide

Installationsanleitung

DZ4180 mounting

All fixings positions must be used to achieve maximum load rating

Montage der DZ4180

Alle Befestigungspositionen müssen verwendet werden, um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen.

