

■ Seria 20+ Ściągacze 2-ramienne uniwersalne z szybkoprzestawnymi ramionami













Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Opis

- Standardowe ramiona ściągacza z mechanizmem szybkiej regulacji quick adjust.
- Ramiona równoległe w każdej pozycji, nawet przy pełnym obciążeniu.
- Płynna regulacja ramion ściągacza na poprzeczce.
- Dwustronny wierzchołek wrzeciona umożliwia optymalne dopasowanie wrzeciona do wału.
- Wrzeciono mechaniczne.
- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką.
- Dwuramienna konstrukcja umożliwiającą pracę w ograniczonej przestrzeni.

Zalety

- Regulowane pokrętko radełkowane umożliwia szybkie poluzowanie i przesunięcie ramion na poprzeczce bez konieczności użycia klucza.
- Możliwość zmiany na inne ramiona i przedłużki ramion ściągacza umożliwiające zastosowanie do różnych głębokości.
- Po przełożeniu ramion ściągacz można stosować jako zewnętrzny lub wewnętrzny.
- Możliwość ściągania elementów o asymetrycznych kształtach.
- Kołnierze główek wrzeciona zapobiegający ześlizgiwaniu się klucza.
- Poprzeczka z profilem sześciokątnym umożliwiającym zastosowanie klucza do przytrzymania.
- Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne.
- Wrzeciono hydrauliczne typoszereg 8-0 do wyjątkowo mocno osadzonych części dostępne opcjonalnie od określonej wielkości ściągacza.
- Hydrauliczna praska dodatkowa typoszereg 9 do wyjątkowo mocno osadzonych części dostępna opcjonalnie od określonej wielkości ściągacza.
- Uwaga: Podkładki dociskowe serii 600-17 stanowią uzupełnienie w przypadku, gdy wał jest wydrążony i podparcie wrzeciona nie jest możliwe.
- Większa stabilność ściągacza dzięki dostępnemu w wyposażeniu dodatkowemu zaciskowi bocznemu serii 219.

Art.No.	EAN 4021176								max.			
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	t	Nm	kg	St. / pcs.
20-1+	644771	90	3 1/2	100	3 7/8	70 - 140	2 3/4 - 5 1/2	17	4,5	80	1.27	1
20-10+	644856	120	4 3/4	100	3 7/8	70 - 180	2 3/4 - 7 1/8	17	4,5	80	1.44	1
20-2+	644931	160	6 3/8	150	5 7/8	100 - 220	3 7/8 - 8 5/8	22	6	150	3.045	1
20-20+	645013	200	7 7/8	150	5 7/8	100 - 260	3 7/8 - 10 1/4	22	6	150	3.315	1
20-3+	645198	250	9 7/8	200	7 7/8	180 - 340	7 1/8 - 13 3/8	27	8,5	300	7.05	1
20-30+	645273	350	13 3/4	200	7 7/8	180 - 440	7 1/8 - 17 3/8	27	8,5	300	7.51	1

Kliknij i sprawdź dostępność: [ściązacze seria 20](#)

Albeco Sp. z o.o.

ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska

tel. +48 61 60 00 100

e-kontakt@albeco.com.pl

www.albeco.com.pl

 @Albecobearings

 @Albeco_bearings

 @Albecobearings