

## ■ Seria 20-B- Ściągacze 2-ramienne uniwersalne z przedłużanymi ramionami i długim wrzecionem hydraulicznym



Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

### Opis

- Układ hydrauliczny na bazie smaru.
- Standardowe, przedłużane ramiona.
- Ramiona równoległe w każdej pozycji, nawet przy pełnym obciążeniu.
- Płynna regulacja ramion ściągacza na poprzeczce.
- Wrzeciono hydrauliczne i mechaniczne.
- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką.
- Dwuramienna konstrukcja umożliwiająca pracę w ograniczonej przestrzeni.

### Zalety

- Łatwe i kontrolowane ściąganie zwłaszcza elementów mocno osadzonych.
- Przy zastosowaniu mechanicznym możliwość zmiany rodzaju ramion.
- Przedłużki ramion ściągacza umożliwiające zastosowanie do różnych głębokości mocowania dostępne do wielkości -30.
- Po przełożeniu ramion ściągacz można stosować jako zewnętrzny lub wewnętrzny.
- Możliwość ściągania elementów o asymetrycznych kształtach.
- Kołnierz główki wrzeciona zapobiegający ześlizgiwaniu się klucza.
- Poprzeczki do wielkości -30 z profilem sześciokątnym umożliwiającym zastosowanie klucza do przytrzymania.
- Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne.
- Uwaga: Podkładki dociskowe serii 600-17 stanowią uzupełnienie w przypadku, gdy wał jest wydrążony i podparcie wrzeciona nie jest możliwe.

Art.No.	EAN 4021176									max.		
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	t	kg	St. / pcs.
20-2-3-B	885808	160	6 3/8	300	11 7/8	100 - 220	3 7/8 - 8 5/8	12; 22		7	5.6	1
20-20-3-B	885839	200	7 7/8	300	11 7/8	100 - 260	3 7/8 - 10 1/4	12; 22		7	5.835	1
20-3-3-B	885860	250	9 7/8	300	11 7/8	180 - 340	7 1/8 - 13 3/8	12; 27		10	8.6	1
20-3-4-B	885877	250	9 7/8	400	15 3/4	180 - 340	7 1/8 - 13 3/8	12; 27		10	11.34	1
20-3-5-B	885884	250	9 7/8	500	19 3/4	180 - 340	7 1/8 - 13 3/8	12; 27		10	12.285	1
20-30-3-B	885914	350	13 3/4	300	11 7/8	180 - 440	7 1/8 - 17 3/8	12; 27		10	10.7	1
20-30-4-B	885921	350	13 3/4	400	15 3/4	180 - 440	7 1/8 - 17 3/8	12; 27		10	11.765	1
20-30-5-B	885938	350	13 3/4	500	19 3/4	180 - 440	7 1/8 - 17 3/8	12; 27		10	12.815	1
20-4-3-B	885952	520	20 1/2	300	11 7/8	200 - 590	7 7/8 - 23	36		15	17.8	1
20-4-4-B	885969	520	20 1/2	400	15 3/4	200 - 590	7 7/8 - 23	36		15	18.9	1
20-4-5-B	885976	520	20 1/2	500	19 3/4	200 - 590	7 7/8 - 23	36		15	19.9	1
20-40-4-B	885990	650	25 5/8	400	15 3/4	200 - 710	7 7/8 - 28 13/32	36		15	20.3	1
20-40-5-B	886003	650	25 5/8	500	19 3/4	200 - 710	7 7/8 - 28 13/32	36		15	25.69	1

Kliknij i sprawdź dostępność: [ściągacze seria 20](#)

**Albeco Sp. z o.o.**

ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska

tel. +48 61 60 00 100

e-kontakt@albeco.com.pl

[www.albeco.com.pl](http://www.albeco.com.pl)

@Albecobearings

@Albeco\_bearings

@Albecobearings