

■ **Seria 20-P – Ściągacz 2-ramienny uniwersalny w zestawie**



Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Opis

- Standardowe ramiona dostępne w różnych długościach.
- Ramiona równoległe w każdej pozycji, nawet przy pełnym obciążeniu.
- Płynna regulacja ramion ściągacza na poprzeczce.
- Dwustronny wierzchołek wrzeciona umożliwia optymalne dopasowanie wrzeciona do wału.
- Wrzeciono mechaniczne.
- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką.
- Dwuramienna konstrukcja umożliwiającą pracę w ograniczonej przestrzeni.

Zalety

- Zmienna głębokość mocowania dzięki różnym długościom ramion ściągacza.
- Możliwość zmiany na inne ramiona.
- Po przełożeniu ramion ściągacz można stosować jako zewnętrzny lub wewnętrzny.
- Możliwość ściągania elementów o asymetrycznych kształtach.
- Kołnierz główki wrzeciona zapobiegający ześlizgiwaniu się klucza.
- Poprzeczka z profilem sześciokątnym umożliwiającym zastosowanie klucza do przytrzymania.
- Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne.
- Uwaga: Podkładki dociskowe serii 600-17 stanowią uzupełnienie w przypadku, gdy wał jest wydrążony i podparcie wrzeciona nie jest możliwe.
- Większa stabilność ściągacza dzięki dostępnemu w wyposażeniu dodatkowym zaciskowi bocznemu serii 219.

Art.No.	EAN								max.		
	4021176	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	t	kg	St. / pcs.
20-10-P3	267611	120	4 3/4	100/200/250/350	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4	70 - 180	2 3/4 - 7 1/8	17	4,5	3.97	1
20-20-P2	003004	200	7 7/8	150/300	5 7/8; 11 7/8	100 - 260	3 7/8 - 10 1/4	17	6	5.905	1
20-30-P3	003011	350	13 3/4	200/300/400	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4	180 - 440	7 1/8 - 17 3/8	19	8,5	17.1	1

Kliknij i sprawdź dostępność: [ściągnij serię 20](#)

Albeco Sp. z o.o.

ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska

tel. +48 61 60 00 100

e-kontakt@albeco.com.pl

www.albeco.com.pl

@Albecobearings

@Albeco_bearings

@Albecobearings