

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 245

Loctite 245 jest jednoskładnikowym materiałem anaerobowym o średniej wytrzymałości. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle do siebie przylegającymi powierzchniami metalowymi.

i **LOCTITE® 245** to średnio wytrzymały produkt do zabezpieczania połączeń śrubowych przed samo odkręceniem. Demontaż połączenia nie wymaga jego podgrzania lub użycia specjalnych narzędzi. Przy zabezpieczaniu gwintów w temperaturze poniżej 5 C należy najpierw nanieść na jedną z powierzchni aktywator Loctite 7649. Pełną wytrzymałość uzyskujemy wówczas już po kilkunastu minutach. Skuteczny w złączach gwintowych z wszystkich rodzajów metali. Stosowany przede wszystkim przy gwintach od M36 do M80 z normalnym skokiem. Chroni przed poluzowaniem spowodowanym drganiem części takich jak np. śruby mocujące pomp, silników, skrzyń biegów, pras i przegubów.



■ Korzyści ze stosowania

- produkt średnio demontowalny
- średnia lepkość
- szybko się ustala