

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 3038

Żółty, wstępnie zmieszany klej strukturalny do poliolefin, cechuje się wysoką odpornością na uderzenia oraz wysoką adhezją do poliolefin (PP, PE) oraz metali lakierowanych metodą kataforezy.



LOCTITE® 3038 to żółty, wstępnie zmieszany klej strukturalny do poliolefin, który cechuje się wysoką odpornością na uderzenia. Cechuje się wysoką adhezją do poliolefin (PP, PE) oraz metali lakierowanych metodą kataforezy. Czas otwarcia 4 min., czas ustalania >40 min. Zakres temperatur pracy do +100°C, wytrzymałość na ścinanie 13 N/mm² na tworzywach sztucznych PBT.



■ Korzyści ze stosowania

- Wysoka adhezja do poliolefin (PP, PE)
- Wysoka odporność na uderzenia
- Dobra adhezja do metali lakierowanych metodą kataforezy
- Czas otwarcia 4 min., czas ustalania >40 min.

Działanie produktu	Trudnosklejalne tworzywa sztuczne
Technologia	Dwuskładnikowy klej akrylowy
Czas ustalania (min.)	>40
Wytrzymałość na ścinanie (GBMS N/mm ²)	13 (PBY)
Zakres temperatur pracy (° C)	-50 do +100
Uwagi	Bardzo dobra adhezja do trudnosklejalnych tworzyw sztucznych, jak PE, PP.