

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 55

Nić do uszczelniania gwintów - natychmiastowe uszczelnienie zaraz po montażu. Umożliwia niezawodne repositionowanie elementów.



LOCTITE® 55 został stworzony do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych w metalowych i plastikowych instalacjach rurowych. Nie utwardza się, zapewnia natychmiastowe szybkie, łatwe i niezawodne uszczelnienie. Produkt posiada dopuszczenie DVGW/KTW do stosowania w instalacjach gazowych i z wodą pitną oraz atest NSF/ANSI, Standard 61.



■ Korzyści ze stosowania

- Uszczelniacz ogólnego zastosowania do złączy gwintowych w instalacjach rurowych
- Nie utwardza się, natychmiastowe uszczelnienie następuje pod pełnym ciśnieniem
- Szybkie, łatwe i niezawodne uszczelnienie
- Posiada dopuszczenie DVGW/KTW do stosowania w instalacjach gazowych i z wodą pitną
- Testowany zgodnie z EN 751-2 Class Arp i DIN 30660
- Zgodny z NSF/ANSI, Standard 61

Części metalowe czy z tworzyw sztucznych?	Metalowe, plastikowe, lub połączenie obu
Maks. średnica rury (cale)	4
Zakres temperatur pracy (° C)	-55 do +150
Dopuszczenia	DVGW, KTW, WRAS
Uwagi	Błyskawiczne uszczelnienie pod pełnym ciśnieniem. Umożliwia repositionowanie bez rozszczelnienia.