

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 572

Loctite 572 to wolno utwardzający się uszczelniacz do gwintów, stosowany do metalu.

i **LOCTITE® 572** to jednoskładnikowy uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy gwintowanych w instalacjach rurowych, średnio demontowalny. Utwardzenie produktu następuje w szczelinie po odcięciu dopływu powietrza między ściśle przylegającymi powierzchniami, gwarantując natychmiastowe wstępne uszczelnienie. Zalecany do aplikacji gdzie wymagany jest długi czas utwardzania w celu dopasowania elementów instalacji.



■ Korzyści ze stosowania

- Nadaje się do wszystkich metalowych gwintów grubozwojnych
- Doskonale nadaje się do aplikacji, gdzie wymagany jest długi czas utwardzania w celu do dopasowania elementów instalacji

■ Dane techniczne

- Maksymalna średnica gwintu rury: 3"
- Siła stosowana przy demontażu: Średnia
- Zakres temperatur pracy: -50° - + 150°C
- Moment zerwania: 7 Nm
- Dostępne opakowania: 50 ml, 250 ml