

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ **LOCTITE SI 5980**

Uszczelniacz do złączy kołnierzowych - doskonała adhezja. Idealny do dużych szczelin. Nie zawiera substancji niebezpiecznych. Doskonała odporność na olej.



LOCTITE® SI 5980 to uszczelniacz do złączy kołnierzowych stworzony specjalnie do aplikacji uszczelniania. Jest odporny na testy niskociśnieniowe prowadzone po zmontowaniu złączy kołnierzowych. Typowe aplikacje obejmują silniki, skrzynie biegów, miski olejowe, pokrywy łańcucha napędu rozrządu, obudowy pomp i przekładni, obudowy termostatu, wymienniki ciepła, gdzie potrzebna jest wysoka odporność na ruchy złączy. Produkt spełnia zastrzone standardy BHP.



■ **Korzyści ze stosowania**

- Uszczelniacz do elastycznych złączy kołnierzowych
- Doskonała odporność na glikol
- Doskonała odporność na olej
- Czarny
- Produkt spełnia zastrzone standardy BHP

Złącze kołnierzowe sztywne czy elastyczne?	Elastyczne
Uszczelniany substrat	Metalowy, plastikowy lub oba
Maks. szczelina (mm)	1
Zakres temperatur pracy (° C)	-55 do +200
Dopuszczenia	-
Uwagi	Ogólnego zastosowania. Odporność na olej. Łatwe dozowanie. Spełnia zastrzone wymogi BHP.