

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE V5004

Dwuskładnikowy strukturalny klej akrylowy o wysokiej wytrzymałości oraz doskonałej adhezji do tworzyw sztucznych, metali oraz kompozytów.



LOCTITE® V5004 to dwuskładnikowy strukturalny klej akrylowy. Utwardzony produkt jest praktycznie przezroczysty i doskonale nadaje się do aplikacji klejenia wymagających przejrzystej, niewidocznej spoiny klejowej. Produkt przylega do szerokiej gamy substratów, włącznie z większością strukturalnych tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych, ceramiki i metali. LOCTITE AA V5004 ma czas ustalania 3 min. i wytrzymałość na ścinanie wynoszącą 21 N/mm².



■ Korzyści ze stosowania

- Dwuskładnikowy klej strukturalny wymagający mieszania
- Szybko się utwardza i tworzy przejrzystą spoinę po utwardzeniu
- Produkt o średniej lepkości
- Dobra adhezja do tworzyw sztucznych i metali

Działanie produktu	Estetyka złącza
Technologia	Dwuskładnikowy klej akrylowy
Czas ustalania (min.)	3
Wytrzymałość na ścinanie (GBMS N/mm ²)	21
Zakres temperatur pracy (° C)	-50 do +80
Uwagi	Szybko się utwardza. Wysoka wytrzymałość. Przezroczysta spoina.